

Uni-Multi-Anhänger

Niedrige Ladehöhe, Bordwände, abnehmbare Eck- und Mittelpfosten, 90 cm Heckrampe und ein hydraulischer Kippvorrichtung

Robuste und universale Anhänger-Serie

Große Anhänger-Serie mit hydraulischem Kipp und robuster Heckrampe.

Die hydraulisch kippbare Ladefläche und die kräftigen Auffahrampen von 90 cm machen diese Anhänger-Serie multifunktional.

Alle Modelle sind 210 cm breit, mit innenliegenden Verzurrösen für die Sicherung von Gütern und Maschinen.

30 cm hohe Bordwände, mit feuerverzinkten und abnehmbaren Eckpfosten.

Der Anhänger wird in 3 Längen angeboten - 420 cm, 520 cm und 620 cm.

Bei einer Länge von 520 cm und 620 cm sind die Bordwände 2-teilig, wobei der Mittelpfosten abnehmbar ist.

Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg und die Möglichkeit von 2 oder 3 Achsen.



VARIANT

Vollerschweiß und feuerverzinkt

Breite 210 cm



2700 U4

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.900 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	12°



2700 U5

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.820 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	11°



2700 U6

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.740 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	10°



3521 U4

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.620 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	12°



3521 U5

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.620 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	12°

2700 U4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90117M
Hochplane - 175 cm	90662M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90147M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30246LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

2700 U5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90118M
Hochplane - 175 cm	90663M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90148M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

2700 U6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90119M
Hochplane - 175 cm	90664M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90149M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

3521 U4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90117M
Hochplane - 175 cm	90662M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90147M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30246LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3521 U5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90118M
Hochplane - 175 cm	90663M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90148M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3 ausgewählte Anhänger in extra Stärke

Alle Uni-Multi Anhänger in der Maxi-Load Serie sind mit 3 Achsen und Parabelfedern.

Es sichert Stabilität und gute Fahreigenschaften.

Weitere Spezifikationen und Zubehör finden Sie unter den einzelnen Modellen.



3543 UX

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.528 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	65 cm
Auffahrwinkel:	12°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.528 kg
- ✓ Ladehöhe 65 cm
- ✓ Auffahrwinkel 12°
- ✓ Parabelfedern

3553 UX

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.428 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	65 cm
Auffahrwinkel:	11°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.428 kg
- ✓ Ladehöhe 65 cm
- ✓ Auffahrwinkel 11°
- ✓ Parabelfedern

3563 UX

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.336 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	65 cm
Auffahrwinkel:	10°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.336 kg
- ✓ Ladehöhe 65 cm
- ✓ Auffahrwinkel 10°
- ✓ Parabelfedern

Sehen Sie Bilder
und Vorteile
mit Standard-
ausstattung und Zubehör auf
den nächsten Seiten.



21 U5

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.540 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	11°

3521 U6

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.460 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	10°

3500 U4

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.550 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	12°

3500 U5

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.445 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	11°

3500 U6

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.360 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	10°

	Artikel-Nr.	3521 U6	Artikel-Nr.	3500 U4	Artikel-Nr.	3500 U5	Artikel-Nr.	3500 U6	Artikel-Nr.
cm	90118M	Bordwandlerhöhung - 30 cm	90119M	Bordwandlerhöhung - 30 cm	90117M	Bordwandlerhöhung - 30 cm	90118M	Bordwandlerhöhung - 30 cm	90119M
	90663M	Hochplane - 175 cm	90664M	Hochplane - 175 cm	90662M	Hochplane - 175 cm	90663M	Hochplane - 175 cm	90664M
	41623M	Frontgestell - 70 cm	41623M						
den	90148M	Aluminium-Riffelblechboden	90149M	Aluminium-Riffelblechboden	90147M	Aluminium-Riffelblechboden	90148M	Aluminium-Riffelblechboden	90149M
mont.	90813MU	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
ing	80028ML	Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML						
	80207	El-Kipp m/Kabel	80207						
is	90708M	Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M						
rtlos	90063KM	Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM						
onsole	50216M	Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M						
l Konsole	50208	El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208	El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208	El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208	El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
	30247LM	LED Leuchtsatz	30248LM	LED Leuchtsatz	30246LM	LED Leuchtsatz	30247LM	LED Leuchtsatz	30248LM
ider	91044M	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
XL	90042	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Anhängerschloss, kräftig XL	90042
rtgewicht von 3.500 kg werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.	

Uni-Multi-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit sehr robusten, herunterfallenden Verzurrösen als Standard geliefert

[Abb. Modell 3500 U6]



VARIANT

Uni-Multi-Anhänger

Standardausstattung und Zubehör



STANDARD AUSSTATTUNG

STANDARD AUSSTATTUNG



Kippvorrichtung mit kräftigem Stempel und manueller Handpumpe.
Sicher und stabil.

STANDARD AUSSTATTUNG



Automatikstützrad, Pumpe für die Hydraulik und eine kräftige Kugelkupplung.

STANDARD AUSSTATTUNG



Kräftige Heckrampe mit Gasfeder.
Robuste Verschlussbeschläge halten die Rampen fest.

STANDARD AUSSTATTUNG



Klappbare und abnehmbare Bordwände.
Mittel- und Eckpfosten können ohne Werkzeug entfernt werden.

STANDARD AUSSTATTUNG



Innenliegende Verzurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.

Standardausstattung und Zubehör für Uni-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit einer Reihe von intelligenten Details ausgestattet - z. B. mit einer manuellen, hydraulischen Kippvorrichtung, zu öffnenden und abnehmbaren Bordwänden, sowie abnehmbaren Mittel- und Eckpfosten. Alle Modelle haben ein kräftiges Automatikstützrad.

Vielfalt von Zubehör

Folgendes Zubehör, welches den Anhänger noch vielseitiger macht:

- Hochplane mit Innenstehhöhe von 205 cm
- Mögliches Öffnen und Schließen der Längs- und Rückseiten
- Erhöhte Lebensdauer mit Aluminiumriffelbelchboden
- Schrittsichere Auf- und Abfahrt
- Elektrische Hydraulik-Kippvorrichtung mit Batterie, Ladegerät und Kabelbedienung
- Möglichkeit einer kombinierten kabel- und drahtlosen Steuerung

Erhältlich auch als kombinierte Kabel- und Icarus-Steuerung via Smartphone.

Seilwinde mit Draht. Manuell oder elektrisch.



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



ZUBEHÖR



ALUMINIUMBODEN

Erhöht die Lebensdauer Ihres Anhängers und ermöglicht eine sichere und rutschfeste Hoch- und Runterfahrt.



HOCHPLANE

Kräftige Qualität, Öffnung an Längs- und Rückseiten. Innenhöhe 205 cm wenn montiert.



BORDWANDERHÖHUNG

Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Klappbar und abnehmbar.



EL.-HYDRAULISCHER KIPP

Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät. Wird mit Fernbedienung mit Kabel geliefert.



WINDE MIT WIRE - MANUELL

Montiert auf abnehmbare Konsole. Zugkapazität 900 kg.



WINDE MIT WIRE - ELEKTRISCH

Montiert auf Abnehmbare Konsole. Zugkapazität 1.814 kg. m/ Batterie und Batteriebox.



FRONTGESTELL

Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



WERKZEUGKASTEN

Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH). Grösse 75x30x36 cm (BxTxH) kann auch montiert werden.